

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- » Visualisation du poids par des chiffres de hauteur variable (16/32mm).
- » Sélection de la langue des messages (6 langues au choix).
- » Fonction d'auto-diagnostic du système de pesage.
- » Fonction "tare autopesée" par touche, canal sériel, ou bien par entrée associée.
- » Fonction "tare prédéterminée ou manuelle" depuis le clavier.
- » Mise à zéro par touche, canal sériel, ou bien par entrée associée.
- » Transmission de la valeur poids et des données complémentaires.
- » Personnalisation des fonctions les plus utilisées par accès direct depuis le clavier alphanumérique.
- » Association aux E/S et aux canaux sériels des fonctions les plus utilisées.
- » Possibilité de programmer des seuils min-max.
- » Pesage à dosage en chargement/déchargement et à perte de poids.
- » Pesage par addition
- » Gestion des codes produits et description alphanumérique s'y référant (20 caractères maximum).
- » Gestion d'un code générique alphanumérique.
- » Gestion de tares multiples.
- » Possibilité d'effectuer des totalisations en combinaison avec le code ou la fonction souhaitée.
- » Raccordement à tous les modèles d'imprimantes fournis par Coop Bilanciai.



## OPTIONS

- » Mémoire poids permanents MPP.
- » 2 slots d'extension pour l'implantation d'une: - Carte 4 E/ 4 S.
- » Carte d'interface série EIA RS 232/422 (à sélectionner).
- » Carte BCD 24V .
- » Carte BCD 5 V TTL .
- » Carte BCD 5 V TTL (liaison multipoint). (possibilité d'installer 2 cartes du même type).
- » Alimentation 12 V.
- » Imprimante thermique à rouleau (largeur 60 mm.) mod. STB 60-P.
- » Imprimante thermique pour étiquettes "dépelliculées" (largeur 60 mm.) mod. STB 60-L.
- » Accessoire pour version de table.
- » Accessoire pour version murale.
- » Accessoire pour version sur colonne avec socle.