

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- » Afficheur à cristaux liquides (LCD) à 7 segments rétroéclairé.
- » Alimentation 220 Vca, avec alimentation externe.
- » Consommation 15VA.
- » Deux sorties EIA RS232 (dont une commutable en EIA RS 422 ou 485).
- » Protections contre les perturbations EMI et RF.
- » Température de fonctionnement $-10^{\circ}\text{C}/+40^{\circ}\text{C}$.
- » Température de stockage $-20^{\circ}\text{C}/+60^{\circ}\text{C}$.
- » Fonction Mono-échelle ou Multirange.
- » Haute résolution jusqu'à 10 000 divisions (pour usage interne).
- » Version compte pièces jusqu'à 50 000 points internes en comptage (pour usage interne).
- » Fonction MPP (Mémoire Poids Permanente) qui permet de raccorder l'indicateur à n'importe quel ordinateur et d'obtenir une impression homologuée conforme aux normes métriques en vigueur (optionnelle).



OPTIONS :

- » Batterie interne rechargeable au Nickel -Métal hydrate.
- » Autonomie : 18 heures en version mono capteur (8 heures avec rétro-éclairage), signalisation par afficheur.
- » Kit support mural.
- » Kit pour support indicateur et imprimante
- » Kit colonne pour montage sur la plate-forme PMA .
- » Kit pour montage sur pied.
- » Imprimante : à 80 colonnes.
- » Imprimante thermique à rouleau (largeur 60 mm) mod. STB 60-P.
- » Imprimante thermique pour étiquettes« dépelliculées » (largeur 60 mm) mod. STB 60L.
- » MPP (Mémoire Poids Permanente).