



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Indicateur poids tare Homologué en métrologie légale.

- » Couvercle en acier inoxydable.
- » Support mural inoxydable inclus.
- » Homologation à 3.000 et 6.000 divisions OIML Classe III.
- » Certification CE
- » 10.000 divisions non homologuées.
- » Avec Batterie interne rechargeable et Horloge
- » 2 versions distinctes:
 - o Référence GI308, protection IP54.
 - o Référence GI308IP65, protection IP65.
- » Écran LED en couleur rouge avec 6 digits de 20 mm.
- » Clavier étanche avec 6 touches de fonction.
- » Multi échelon.
- » Poids en kg.
- » Brut, Net.
- » Tare :
 - o Tare successive et blocage de tare.
 - o Tare manuelle.
- » Fonction comptage.
- » Accumulation / totalisation automatique.
- » Total.
- » Fixation du poids (HOLD)
- » Menu de fonctions.
- » Code.
- » Jusqu'à 12 capteurs de chargement.
- » Tension d'alimentation des capteurs: 5 V.
- » Température de fonctionnement: de -10°C à +40°C.
- » Alimentation par 230 V.
- » 1 sortie de série (sélectionnable RS232 ou RS485) configurable pour des connexions aux imprimantes, étiqueteuses et PC.
- » 1 sortie en option (RS232, RS422 ou bien RS485) pour connexion à imprimante, étiqueteuses et PC.