




FONCTIONS :

- Pesage du véhicule total en une seule opération (**mode pèse roues**) avec un nombre de plateformes WWS égal aux roues du véhicule à peser.
- Pesage du véhicule en ajoutant le poids de chaque essieu (**mode pèse essieux**) avec seulement deux plateformes WWS et la somme essieu par essieu.
- L'acquisition du poids de chaque essieu peut être effectuée manuellement en appuyant sur un bouton lorsque l'axe est arrêté et positionné correctement sur les plateformes ou automatiquement lors du transit du véhicule sur les plateformes.
- Gestion du pesage entrée / sortie pour le calcul et le stockage du poids des matériaux transportés par les véhicules en entrant ou en sortant de l'entreprise / site.
- Calcul automatique des coordonnées x et y du centre de gravité (mode pèse roues).
- 3 niveaux de totalisation, imprimables et remise à zéro indépendant :
 - total du véhicule actuel
 - total des véhicules pesés
 - total général.
- Gestion de la tare du véhicule.
- Archives de données compilés manuellement par l'opérateur (plaque d'immatriculation, produit transporté, client, fournisseur, etc.).
- Archives 1000 fichiers, avec mot de passe programmable pour le changement, chacune composées de 5 descriptions alphanumériques, pour la gestion des véhicules, des clients et des produits.
- Mémoire alibi pour usage réglementé du système.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

**VERSION
SANS FIL**

- Hauteur réduite, seulement 50 mm.
- Structure en alliage spécial, d'une haute résistance et robustes.
- **Capteurs** en acier INOX IP68.
- Degré de protection IP68 des capteurs et des connecteurs, pour un usage en présence d'eau, de boue ou de poussière.
- **Indicateur de poids intégré** dans la plateforme et protégé à travers d'une boîte hermétique IP68.
- **Module radio intégré** de série pour la transmission du poids à l'indicateur à distance ou à un dispositif extérieur.
- Roues intégrées pour faciliter la manipulation.
- **Batterie interne rechargeable** à longue durée.
- Gomme antidérapante appliquée au dessous de la plateforme, pour travailler en sécurité sur tous types de surfaces.

**VERSION
AVEC CABLE**

- Hauteur réduite, seulement 50 mm.
- Structure en un alliage spécial, d'une haute résistance et robuste.
- Degré de protection IP68 des capteurs et des connecteurs, pour un usage en présence d'eau, de boue ou de poussière.
- **Câble extrêmement résistant**, fourni de série sur toute la gamme.
- **Rallonge de 10 m** pour la connexion à l'indicateur.
- Roues intégrées pour faciliter la manipulation.
- Gomme antidérapante appliquée au dessous de la plateforme, pour travailler en sécurité sur tous types de surfaces.